

Katalog základních prvků technologie Firestone GeoGard pro instalaci.

1.strana



QuickPrime Plus 3,78l

Lepidlo na kaučukovou fólii Firestone. „QuickPrime Plus“ je čistič i lepidlo v jednom a používá se pro spojování a opravy fólie Firestone EPDM pomocí vulkanizační pásky. Vystačí pro 130 bm vulkanizační pásky 7,5cm.

Splice Adhesive 3,78l

Butylové lepidlo k lepení spojů fólie GeoGard a FormFlash, k lepení fólie GeoGard na kov a nesavé podklady. Vystačí na 46 bm spoje v šířce 7,5 cm.



Bonding Adhesive 19l

Lepidlo na baton, kámen nebo například dřevo. Přibližná spotřeba 400g/m².

Quickseam splicetype 30,5m x 7,5cm

Spojovací vulkanizační páska Firestone. Spolu s lepidlem QuickPrime Plus lze realizovat spoje na bázi vulkanizačního procesu, čímž je zaručena vynikající pevnost a těsnost spoje.



Form Flash Firestone

Široká vulkanizační páska se používá na záplaty a přechody. Dodává jak v celé délce 15,25m tak i jednotlivých metrech.

Katalog základních prvků technologie Firestone GeoGard pro instalaci.

2.strana



Water Block sealant

Water Block sealant je silikonový vodotěsný tmel. Slouží k vyplnění, nebo opravení malých lokálních trhlin ve fólii Firestone GeoGard. Adhezní (hydrofobní) látky nedovolí vodě dostat se skrz takto opravená či ošetřená místa. Tmel lze použít také preventivně v rizikových lepech a spojích.



Lap Sealant HS

Lap Sealant HSD je kaučukový tmel a používá se k dotěsnění krajů spojů při opravách a realizaci složitých přechodů.



Silicone Rubber Roller

Silikonový váleček Firestone Silicone Rubber Roller slouží k vytváření spojů mezi fóliemi Firestone GeoGard.

Quick Scrubber kit 4 + 30

Sada držadel a drátěnek Quick Scruber slouží k nanášení lepidla QuickPrime Plus při realizaci spojů mezi fóliemi Firestone GeoGard. Sada obsahuje 4 držadla a 30 drátěnek.

